

Ficha técnica 100S

Especificaciones: Silla giratoria baja con mecanismo sincronizado

Dimensiones en mm

Asiento:	Alt:	410-510
	Ancho:	480
	Prof:	480
Total:	H:	600
	A.(s.b.):	580
	L:	590



Embalaje	Peso:	kg	19
	Volumen	m³	0,31

Acabado de serie

Utilidad

Tapizado	Asiento, respaldo y reposables tapizados, espume moldeada de respiración activa. Libre de CFC - CHC (espuma segregada). Asiento: espume de 60 mm + capa de Dracon de 10 mm. Reposabrazos con espuma de 30 mm.	Justas sin pegamento lo que garantiza un movimiento de aire óptimo. Transpirable.
Amortiguación en la posición más baja	Amortiguación también en la posición más baja.	Se ofrece una amortiguación del impacto al sentarse y con ello se protege la columna vertebral.
Deslizadores de conferencia	Deslizadores duros de conferencia para suelos blandos, transparentes.	
Base	Base de aluminio de 4 radios revestido de polvo blanco anacarado con deslizadores duros de conferencia.	Alta estabilidad y larga vida útil.
Piezas de metal/Diseño y color	Revestidas de polvo blanco anacarado.	
Materiales	Todos los materiales son de tipo puro y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Distintivo GS para seguridad comprobada, verificado el nivel de gases nocivos.	Seguridad y confort elevados.
Certificado	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud DIN EN ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis.	Producto cualitativamente de alta calidad.
Garantía y Recogida	10 años de garantía a largo plazo. Garantía de recogida y reciclaje completa.	Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo de la garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica 100S

Especificaciones: Silla giratoria baja con mecanismo sincronizado

Dimensiones en mm

Asiento:	Alt:	410-510
	Ancho:	480
	Prof:	480
Total:	H:	600
	A.(s.b.):	580
	L:	590



Embalaje	Peso:	kg	19
	Volumen	m³	0,31

Opciones

Utilidad

Ruedas	Ruedas dobles blandas para suelos duros, gris oscuro.	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo al mínimo el riesgo de accidentes.
--------	---	--

Piezas de metal/Color y diseño	Piezas de metal irradiadas de plata , mate o cepilladas de plata, brillantes.
--------------------------------	---

Base	Base de aluminio de 5 radios con ruedas duras o blandas.	Alta estabilidad y larga vida útil.
------	--	-------------------------------------

Materiales de tapizado	Varias calidades de tapizado, así como piel en distintos colores.	Diversidad de posibilidades y diseños para la silla.
------------------------	---	--

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición