

Productspecificatie 101S

Specificaties: Conferentiestoel laag met dynamische rugleuning

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|---------|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 360 | |
| | | zitting: | h: | 410-510 |
| | | | b: | 480 |
| | totaal: | d: | 480 | |
| | | h: | 880 | |
| | | b (m.a.): | 580 | |
| Verpakking | gewicht: | kg | 29 | |
| | | volume: | m ³ 0,45 | |



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Rugleuning | Conferentiestoel met dynamische rugleuning, gestoffeerd. Dikte vulling: 40 mm schuim + 10 mm wattendecken. | Extra zitcomfort op conferentiestoelen. |
| Bekleding | Zitting, rugleuning en armleggeropdekjes. Ademend schuimkussen, CFK vrij (zuiver). Zitting 60 mm schuim + 10 mm wattendecken. Armleggers 30 mm schuim. Kvadrat stoffen Tonica + Tinta in diverse kleuren. | Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker, goed ventilerend. |
| zithoogteverstelling | traploos van 410 tot 510 mm. | de juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. |
| Zitdieptevering | Zitdieptevering, ook in de onderste zitpositie. | Garandeerd een zachte opvang bij het "gaan zitten", zodat overmatige belasting van de wervelkolom is uitgesloten. |
| Conferentieglijders | Harde conferentieglijders voor zachte vloer. Transparant. | Optimale stand van de stoel. Bescherming van de vloer. |
| Voetkruis | Aluminium voetkruis (vierpoot) met conferentieglijders. | Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. |
| Kleur metalen delen | Wit-zilver gelakt. | Optisch fraai. |
| Grondstoffen | Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar. | Milieuvriendelijk. |
| Normen | GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGS Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). | Grote zekerheid, hoog comfort. |
| Certificering | DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009 Health and Safety Management System DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. | Kwalitatief hoogwaardig product. |
| Garantie en terugname | 10 jaar volgens onze garantiebepalingen. Volledige terugname- en recyclegarantie. | Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn. |

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie 101S

Specificaties: Conferentiestoel laag met dynamische rugleuning

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|---------------------|---------|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 360 | |
| | | zitting: | h: | 410-510 |
| | | | b: | 480 |
| | totaal: | d: | 480 | |
| | | h: | 880 | |
| | | b (m.a.): | 580 | |
| Verpakking | gewicht: | kg | 29 | |
| | | volume: | m ³ 0,45 | |



Optioneel

Doel/voordeel:

| | | |
|---------------------|---|--|
| Wielen/glijders | Zachte conferentieglijders voor harde vloer. Gepatenteerde harde dubbele geremde wielen voor zachte vloer of gepatenteerde zachte dubbele geremde wielen voor harde vloer (conform DIN EN 12529). | Bij glijders; optimale stand van de stoel, bescherming van de vloer. Bij wielen; de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico. |
| Kleur metalen delen | Aluminium gestraald zilverkleurig (mat) of geborsteld zilverkleurig (glanzend). | Individuele uitstraling. |
| Voetkruis | Aluminium voetkruis (vijfpoot) met wielen. | Zeer hoge stabiliteit, duurzaam. |
| Bekleding | Leder exclusief of leder premium in diverse kleuren. | Optische uitstraling. |

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.