

Fiche technique 172E

Spécification: Siège tournant noir, dossier résille

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600
	Siège:	H:	420-525
		L:	490
		T:	430
	Total:	H:	1145
		P:	550
P a.A.:		660	
L:		600	
Emballage	Poids:	kg	15
	Volume:	m ³	0,2



Équipement de série

Avantage

Parties synthétiques	Assise et dossier teintés dans la masse, couleur noire.	Couleur stable même lors d'égratignures.
Dossier	Résille, noire.	
Rembouillage	Assise: mousse 50 mm ventilée, tissus non collés.	Excellent confort d'assise bonne ventilation.
Mécanisme	Système Autolift sur mécanisme synchrone, blocable avec réglage automatique de tension (45 - 120 kg) du dossier selon le poids de l'utilisateur et réglage en finesse manuel additionnel. Angle d'ouverture assise-dossier max. 120°.	Soutien optimal facilitant le changement de positions. Multi-utilisation sans aucun réglage de tension. La tension du dossier s'adapte automatiquement. Un réglage en finesse manuel est aussi possible. Lors d'une prise de position arrière, l'assise se réhausse légèrement, puis l'utilisateur "glisse" doucement vers l'arrière.
Réglage en hauteur d'assise	Toutes positions de 420 à 525 mm, cartouche oléopneumatique autoporteuse sécurisée.	Bonne position assise même pour les personnes hors du spectre DIN (+192 cm et -151 cm).
Roulettes	Ø 65 mm, roulettes double galet, noir, auto-freinées, pour moquettes. Conformés à DIN EN 12529.	Risque d'accident minimisé. Le siège ne roule pas lorsqu'il n'est pas occupé ou qu'on y prend place.
Piétement	Polyamide teinté dans la masse, couleur assortie à la structure.	Couleur stable même lors d'égratignures.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Un siège respectueux de l'environnement.
Normes	EN 1335 pour les chaises et fauteuils tournants. Sigle GS (Sécurité Testée), BIFMA, sigle absence de produits nocifs, sigle Ergonomie Testée.	Sécurité et confort.
Certificats	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d'OR, Durabilité Garantie. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Certifications d'un siège de qualité.
Garantie	10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.	Echange gratuit des composants durant la garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 172E

Spécification: Siège tournant noir, dossier résille

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600
	Siège:	H:	420-525
		L:	490
		T:	430
	Total:	H:	1145
		P:	550
P a.A.:		660	
L:		600	
Emballage	Poids:	kg	15
	Volume:	m ³	0,2



Option		Avantage
Dossier	Résille, blanc, rouge feu, orangé signalisation, vert mai, gris beige, bleu cobalt, bleu pastel.	
Roulettes/patins	Roulettes souples noir, auto-freinées pour sols durs ou patins-champignon conformes à DIN EN 12529.	Risque d'accident minimisé. Le siège ne roule pas lorsqu'il n'est pas occupé ou qu'on y prend place.
Piètement	Aluminium laqué époxy gris argenté ou poli.	Extrême stabilité, longévité, esthétisme.
Réglage en profondeur d'assise	Spectre: 60 mm pour réglage optimal de la profondeur d'assise selon la longueur des cuisses.	
Réglage en inclinaison d'assise	Réglable de -2,1 à +3,3.	Bassin et buste se redressent, la colonne vertébrale optimise sa forme naturelle, pas de dos rond.
Soutien lombaire	Réglable en hauteur 60 mm.	Adaptation individuelle au bassin.
Accoudoirs	Forme T, souples. 2D: réglables en hauteur (100 mm) et en largeur (2 x 25 mm), 4D: régl. en hauteur, largeur, profondeur (50 mm) et en orientation (2 x 15°).	Les muscles de la nuque, du cou et des épaules sont soulagés.
Revêtements	Grand choix de qualité et de couleurs (voir nuanciers).	Individualisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande