

Productspecificatie 172G

Specificaties: bureaudraistoel met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	545-630	
		zitting:	h:	400-510
			b:	460
			d:	460
	totaal:	h:	1030	
		b:	460	
b (m.a.):		685		
d:		680		
Verpakking	gewicht:	kg	18,5	
	volume:	m ³	0,2	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Rugleuning	Netbespanning, zwart. In hoogte verstelbaar. Rugleuningsvergrendeling in 4 standen.	De ondersteuning van de rug tussen de 4e en 5e rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. De netbespanning garandeert optimale ondersteuning en drukverdeling. Luchtdoorlatend en ademend, extra comfort. De rugleuning kan ook na het vrijgeven van de vergrendeling niet ongewild naar voren komen.
Kussens	Zitting gestoffeerd. Goed ventilerende schuimvulling, FCKW en CKW-vrij zuiver schuim. Dikte vulling: 50 mm schuim + 10 mm watten.	Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker, goed ventilerend.
Techniek	Synchroontechniek, openingshoek tussen zitting en rugleuning tot maximaal 101,5°.	Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een optimale ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd voor een verlichting van de wisseling van diverse zithoudingen.
Zithoogteverstelling	Traploos van 420 tot 525 mm, veiligheidsgasveer, zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte individueel aanpassen op de gewenste ergonomische manier.
Gewichtsregeling	Traploos op lichaamsgewicht instelbaar van 45 tot 130 kg.	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.
Wielen	Harde dubbele wielen, gewichtsaafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (conform DIN EN 12529).	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Kunststof voetkruis, zwart.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
Grondstoffen	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	EN 1335 voor kantoordraaistoelen en draaifauteuils. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. En beperkte uitstoot van schadelijke stoffen. Bifma	Zeer hoge veiligheid en comfort.

Productspecificatie 172G

Specificaties: bureaudraaistoel met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	545-630
		zitting:	h: 400-510
	totaal:	b:	460
		d:	460
		h:	1030
		b:	460
Verpakking	gewicht:	kg	18,5
		m ³	0,2
	volume:		



Certificering
 DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Commitment to sustainability, Quality Office, Blue angel, Bifma e3 level Platin

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname
 10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie 172G

Specificaties: bureaudraaistoel met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	545-630	
		zitting:	h:	400-510
			b:	460
			d:	460
	totaal:	h:	1030	
		b:	460	
b (m.a.):		685		
d:		680		
Verpakking	gewicht:	kg	18,5	
	volume:	m ³	0,2	



Optioneel

Doel/voordeel:

Wielen	Zachte dubbele wielen, gewichtsafhankelijk geremd, voor harde ondergrond. (Conform DIN EN 12529).	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Aluminium voetkruis geëpoxideerd zwart, zilverkleurig of gepolijst.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
Zithoogteverstelling	Zithoogteverstelling traploos: zithoogte laag: 405 - 455 mm, zithoogte hoog: 500 - 635 mm. Veiligheidsgasveer, zelfdragend.	Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen ergonomisch verantwoord zitten.
zitdiepteveering	Mechanische zitdiepteveering met zithoogte standaard, ook in de onderste zitpositie.	Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de wervelkolom wordt ontzien.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.	
Zitneigverstelling	Naar voren verstelbaar in 2 stappen tot +4°.	Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden.
Lendensteun	In diepte verstelbare lendensteun.	Met een draaiknop wordt de, in het rugkussen geïntegreerde, lendensteun horizontaal versteld en aan de lichamelijke wensen van de zittende persoon aangepast. Zodoende is een individuele ondersteuning van de lenden mogelijk en wordt een optimale drukverdeling bereikt.
Armleggers	2D T-armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek. 4D T-armleggers in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, én zwenkbaar, met zachte opdek.	Door de hoogteverstelling van de armleggers kunnen deze op de individueel juiste hoogte worden ingesteld, wat de hals- en nekspieren ontlast.
Bekleding (zitting)	Diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk.	Bij het creëren van de stoel zijn diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk in vele kleuren, ook eigen stof aanleveren is mogelijk.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.