

**Productspecificatie 3C02**

Specificaties: draaistoel, hoog met Body-Float techniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	600-660	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	410	
		h:	1215	
		b:	490	
Verpakking	gewicht:	kg	21,5	
		volume:	m <sup>3</sup>	0,6

**Standaarduitvoering****Doel/voordeel:**

kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
rugleuning	Zitting (50 mm) gestoffeerd en rugleuning (30 mm) rondom gestoffeerd. Hoogteverstelling 6 cm (in 5 stappen) door middel van een raster-mechaniek (zonder bedieningshendels).	De ondersteuning van de rug tussen de 4e en 5e rugwervel is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine personen is mogelijk. De EN 1335 vereist een vergrendeling in de voorste zitpositie. Onze techniek laat de gebruiker ook in de middelste en achterste zithouding ontspannen zitten. De rugleuning kan, ook na het vrijgeven van de vergrendeling, niet ongewild naar voren komen dankzij de anti-terugslagmechaniek.
kussens	Kussens van goed ventilerende PU (polyurethaan) schuimvulling. Stof niet verlijmd met kussens van CFK-vrij zuiver schuim, voorwaarde voor recycling.	Optimaal en comfortabel microklimaat voor de gebruiker
techniek	Bodyfloat synchroontechniek met grote openingshoek, max. 125°. De gehele zitting beweegt op zeer natuurlijke wijze in een boogvormige baan naar achteren en naar voren; zitting en rugleuning behouden, zoals bij de normale synchroontechniek, hun gedefinieerde verhouding tot elkaar.	Meerdere factoren werken samen als één geheel, het wisselen tussen verschillende zithoudingen van rechtop tot bijna liggend- gaat veel lichter omdat het verloop van de beweging van de stoel overeenkomt met de natuurlijke bewegingen van het lichaam.
zithoogteverstelling	Traploos van 415 tot 535 mm (conform Europese norm NEN-EN 1335), veiligheidsgasveer, zelfdragend.	De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.
zitdiepteveering	Mechanische zitdiepteveering, ook in de onderste zitpositie.	Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de wervelkolom wordt ontzien.
gewichtsregeling	Gewichtsregeling traploos instelbaar, van 45 - 140 kg.	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.
wielen	Harde dubbele wielen, Ø 65mm, zwart, gewichtsaafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (conform DIN EN 12529).	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.
voetkruis	Fraai kunststof voetkruis, uit één stuk, zwart.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele vormgeving.
materiaalgebruik	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk. Besparing van natuurlijke hulpbronnen.

## Productspecificatie 3C02

Specificaties: draaistoel, hoog met Body-Float techniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	600-660
		zitting:	h:
		b:	410
		d:	410
	totaal:	h:	1215
		b:	490
b (m.a.):		650/730	
d:		710	
Verpakking	gewicht:	kg	21,5
	volume:	m <sup>3</sup>	0,6



normen	NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen).	De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.
certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, Commitment to sustainability. Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.	kwalitatief hoogwaardige producten.
garantie	10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.	Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

**Productspecificatie 3C02**

Specificaties: draaistoel, hoog met Body-Float techniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	600-660	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	410	
		h:	1215	
		b:	490	
b (m.a.):		650/730		
	d:	710		
Verpakking	gewicht:	kg	21,5	
	volume:	m <sup>3</sup>	0,6	



**Optioneel**

**Doel/voordeel:**

wielen	Zachte dubbele wielen Ø 65 mm, gewichtsafhankelijk geremd, voor harde ondergrond (conform DIN EN 12529).	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
voetkruis	Aluminium voetkruis, naar keuze zwart of gepolijst.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
zitiepteverstelling	Gepatenteerde ASTIV zitdiepteverstelling van 50 mm naar voren d.m.v. het daadwerkelijk verlengen van de zitting.	Het ondersteuningsvlak van de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot, zonder dat "verzitten" noodzakelijk is. Ook blijft de ondersteuning d.m.v. de rugleuning optimaal.
zitneigeverstelling	Traploos verstelbaar tot -4° dankzij het "wegzakken" van de voorzijde van de zitting.	Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden.
verstelbare lendensteun	Traploos verstelbare lendensteun met gepatenteerde Air-Pressure techniek. Eenvoudig en zeer nauwkeurig instelbaar, optimale drukverdeling.	Met luchtdruk kan de, in de rugleuning geïntegreerde, lendensteun aan de lichamelijke wensen van de zittende persoon worden aangepast; individuele ondersteuning van de lenden en optimale drukverdeling.
T-armleggers (4D)	In hoogte (10 stappen, totaal 100 mm), breedte (3 stappen, totaal 25 mm) en diepte (6 stappen, totaal 50 mm) verstelbaar én zwenkbaar (ca. 15°). Kleurstelling armleggerbevestigingen; voetkruis kunststof of aluminium zwart, bevestigingen gepolijst. Voetkruis alu zilverkleurig, alu gepolijst en alu verchroomd, bevestigingen gelijk aan uitvoering voetkruis.	Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren. Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning. Diepteverstelling; maakt elke gewenste aansluiting aan het bureaublad mogelijk. Zwenkbaar; de armlegger biedt ondersteuning in elke positie én bij elke beweging.
T-armleggers (2D)	In hoogte (10 stappen, totaal 100 mm) en breedte verstelbaar. Armleggerbevestigingen kunststof zwart.	Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren. Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning.
bekleding	Voor de zitting zijn diverse stof- en lederkwaliteiten in vele kleuren beschikbaar, ook eigen stof aanleveren is mogelijk.	Creëer de stoel die bij u past, individueel uniek product.