

Productspecificatie 3C72

Specificaties: draaistoel, Body-Float, membraan, hoofdst.

Maten in mm	rugleuning:	h:	590-645	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	440	
		h:	1485	
		b:	490	
b (m.a.):		650/730		
Verpakking	gewicht:	kg	22	
		volume:	m³	0,6



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
rugleuning	Middelhoog, membraan zwart. In hoogte verstelbaar, het membraan zorgt "automatisch" voor de juiste ondersteuning. Met hoofdsteun, voor extra ondersteuning, met name in de achterste zitpositie.	Optimale ondersteuning en drukverdeling, ademend. Goede ondersteuning in het lendenbereik (4e en 5e wervel) is noodzakelijk. Aanpassen aan grote en kleine gebruikers is mogelijk.
Bekleding	Beklede zitting: 50 mm schuim. FCKW en CKW-vrij zuiver schuim. Bekleding is met snoer vastgezet, zonder lijm.	Optimaal microklimaat door niet-verlijmd bekleding. Ademend.
techniek	Body-float synchroontechniek met gewichtsregeling. Body-float combineert een vloeiende achterwaartse beweging van de rugleuning met een zwevende zitting die naar achteren beweegt én naar onderen wegzakt. Maximale openingshoek tussen zitting en rugleuning 125°.	De gebruiker blijft met de voeten ontspannen steunen op de grond waardoor achillespees en bovenbeenspieren aanzienlijk ontlast worden.
zithoogteverstelling	Traploos van 415 tot 535 mm. Veiligheidsgasveer, zelfdragend.	De juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.
zitdiepteveering	Mechanische zitdiepteveering, ook in de onderste zitpositie.	Zachte opvang bij het "gaan zitten", waardoor de wervelkolom wordt ontzien.
gewichtsregeling	Gewichtsregeling traploos verstelbaar tussen 45 - 140 kg.	Body-float ondersteunt optimaal elke beweging, met een natuurlijke afwisseling tussen verschillende houdingen en met gelijkblijvende bewegingsdruk.
wielen	Harde dubbele wielen, zwart, gewichtsaafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
voetkruis	Fraai kunststof voetkruis, uit één stuk, zwart.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Individuele vormgeving.
grondstoffen	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
normen	NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen. GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGA Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen). LGA Ergonomie geprüft (zeer goede ergonomische eigenschappen). Bifma.	De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de gestelde eisen. Interstuhl zoekt steeds naar innovatieve manieren om nog beter aan alle eisen te kunnen voldoen.

Productspecificatie 3C72

Specificaties: draaistoel, Body-Float, membraan, hoofdst.

Maten in mm	rugleuning:	h:	590-645	
		zitting:	h:	
			b:	480
	totaal:	d:	440	
		h:	1485	
		b:	490	
b (m.a.):		650/730		
Verpakking	gewicht:	kg	22	
		volume:	m³	0,6



certificering

DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015,
 DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015,
 EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN
 ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor
 gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN
 ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem,
 EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid.
 Quality Office, Blue angel, Bifma e3 level Platin.

Kwalitatief hoogwaardig product.

garantie

10 jaar garantie volgens onze huidige
 voorwaarden.

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het
 product.

Productspecificatie 3C72

Specificaties: draaistoel, Body-Float, membraan, hoofdst.

Maten in mm	rugleuning:	h:	590-645
	zitting:	h:	
		b:	480
		d:	440
	totaal:	h:	1485
		b:	490
		b (m.a.):	650/730
		d:	710
Verpakking	gewicht:	kg	22
	volume:	m ³	0,6

**Optioneel****Doel/voordeel:**

wielen	Zachte dubbele wielen, gewichtsaafhankelijk geremd, voor harde ondergrond.	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalsrisico.
voetkruis	Aluminium voetkruis, naar keuze zwart of gepolijst.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
ASTIV zitdiepteverstelling	Gepatenteerde zitdiepteverstelling van 50 mm naar voren d.m.v. het daadwerkelijk verlengen van de zitting.	Het ondersteuningsvlak van de bovenbenen bij langere personen wordt hiermee vergroot, zonder dat "verzitten" noodzakelijk is. Ook blijft de ondersteuning d.m.v. de rugleuning optimaal.
zitneigverstelling	Verstelbaar tot -4°.	Vorkomt bij een naar voren gerichte werkhouding, vooral bij beeldschermwerk, het naar achteren kantelen van het bekken. De vergrote hoek tussen bovenbenen en bovenlichaam ontlast het lichaam extra.
verstelbare lendensteun	In hoogte en dikte verstelbare lendensteun. Stijlvolle vormgeving en eenvoudige verstelling door het draaien van de lendensteun naar wens meer of minder steun.	Handmatige verstelling voor optimale ondersteuning.
armleggers (4D)	Multifunctionele T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar, met zachte opdek. Armleggerbevestigingen aluminium gepolijst.	Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning.
armleggers (2D)	Verstelbare T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek. Armleggerbevestigingen kunststof zwart.	Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren.
Bekleding	Diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk.	Bij het creëren van de stoel zijn diverse stof- en lederkwaliteiten mogelijk in vele kleuren, ook eigen stof aanleveren is mogelijk.