

## Productspecificatie EV119

Specificaties: draaifauteuil, hoog, hoofds., gestoff., syn, comf.

Maten in mm	rugleuning:	h:	715
	zitting:	h:	
		b:	520
		d:	450
totaal:		h:	1370
		b:	520
		b (m.a.):	685
		d:	595
Verpakking	gewicht:	kg	18,9
	volume:	m <sup>3</sup>	0,65



### Standaarduitvoering

### Doel/voordeel:

Kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart of wit.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Rugleuning	Rugleuning hoog met hoofdsteun gestoffeerd, 40 mm schuim, rugschaal kunststof zwart.	Optimaal microklimaat door niet-verlijmd bekleding. Ademend.
Hoofdsteun	Zwenkbare hoofdsteun bekleed, kleur gelijk aan zitting/rugleuning.	Speciaal bij een ver naar achteren gebogen zithouding levert de hoofdsteun een bijdrage in een aanzienlijke ontlasting van de nek- en schouderspieren.
Bekleding	Beklede zitting: 70 mm schuim. Comfortzitting.	Optimaal microklimaat door niet-verlijmd bekleding. Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Synchroontechniek, vergrendelbaar. Grote openingshoek tussen zitting en rugleuning van max 104°. Rugleuningsvergrendeling in 4 standen.	Synchroontechnieken van Interstuhl zorgen voor een optimale ondersteuning in elke zithouding en tegelijkertijd het wisselen van zithouding vergemakkelijken.
Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling van 415 - 540 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste ergonomische hoogte.
Gewichtsregeling	Van 45 tot 120 kg, in meerdere stappen verstelbaar.	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.
Wielen Ø 65 mm	Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte ondergrond (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Kunststof voetkruis, zwart of wit, door-en-door gekleurd.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Materiaalgebruik	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke stoffen en ergonomisch getest. BIFMA.	Hoge veiligheid en comfort.

## Productspecificatie EV119

Specificaties: draaifauteuil, hoog, hoofds., gestoff., syn, conf.

Maten in mm	rugleuning:	h:	715
	zitting:	h:	
		b:	520
		d:	450
	totaal:	h:	1370
		b:	520
		b (m.a.):	685
		d:	595
Verpakking	gewicht:	kg	18,9
	volume:	m <sup>3</sup>	0,65



Certificering	DIN EN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN EN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN EN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platina.
---------------	---

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie	10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.
----------	---

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het  
product.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

## Productspecificatie EV119

Specificaties: draaifauteuil, hoog, hoofds., gestoff., syn, conf.

Maten in mm	rugleuning:	h:	715	
		zitting:	h:	
			b:	520
	totaal:	d:	450	
		h:	1370	
		b:	520	
Verpakking	gewicht:	kg	18,9	
		volume:	m <sup>3</sup>	0,65



### Optioneel

### Doel/voordeel:

Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling: zithoogte laag van 400 - 445 mm, zithoogte hoog van 475 - 610 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen ergonomisch verantwoord zitten.
Wielen/ glijders	Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen voor harde vloeren of glijders (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Aluminium zilverkleurig of gepolijst.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Hoogwaardig uiterlijk.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.	De zitdiepte kan worden aangepast om een optimale drukverdeling van de bovenbenen te garanderen.
Zitneigverstelling	Verstelbaar, +5,1°.	Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden.
Lendensteun	In diepte (12 mm) en in hoogte (55 mm) verstelbare lendensteun.	Individuele ondersteuning van de lenden mogelijk.
Armleggers	2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek. 3D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, met zachte opdek. 4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, met zachte opdek.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Bekledingsmaterialen	Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren mogelijk.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.
Accessoires	Kledinghanger, kunststof zwart of wit.	

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.