

**Leistungsverzeichnis EV152**

Spezifizierung: Drehsessel hoch, Polster, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	715	
		Sitz:	H:	410-515
			B:	520
			T:	450
	Gesamt:	H:	1185	
		B o. Al:	520	
B m. Al:		685		
	T:	595		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,6	
	Volumen	m³	0,2	



**Serienausstattung**

		Nutzen
Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz oder weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne hoch, gepolstert, 40 mm Schaum, hinten Kunststoffabdeckung.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Polsterung	Sitzpolster: 53 mm Schaum.	Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.
Mechanik	Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik) mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 120 kg). Rückenlehne arretierbar in der vorderen und hinteren Position. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max. 105°.	Optimale Unterstützung, die gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 410 - 515 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, schwarz oder weiß.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

**Leistungsverzeichnis EV152**

Spezifizierung: Drehsessel hoch, Polster, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	715
		Sitz:	H: 410-515 B: 520 T: 450
	Gesamt:	H:	1185
		B o. Al:	520
B m. Al:		685	
	T:	595	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,6
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,2



**Leistungsverzeichnis EV152**

Spezifizierung: Drehsessel hoch, Polster, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	715
		Sitz:	H: 410-515 B: 520 T: 450
	Gesamt:	H:	1185
		B o. Al:	520
		B m. Al:	685
		T:	595
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,6
	Volumen	m³	0,2



**Optionen**

**Nutzen**

Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder: 375 - 420 mm, Stuhlsäule hoch: 425 - 585 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße kleiner 151 cm und größer 192 cm können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Rollen/Gleiter	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Fußkreuz	Aluminium brillantsilber oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. Eine zu geringe (fehlende Unterstützung) oder zu große (Stauung des Blutkreislaufs im Bereich der Kniekehle) kann dadurch vermieden werden. Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar, +5,1° nach vorne.	
Lordosenstütze	Tiefen- (12 mm) und höhenverstellbar (55 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Tiefe und in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Zubehör	Kleiderbügel, schwarz oder weiß.	