

Ficha técnica JC112

Especificaciones: Sillón giratorio alto, tapizado, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	420-530
		Ancho:	500
		Prof:	460
	Total:	H:	1280
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	725
L:		630	
Embalaje	Peso:	kg	17,0
	Volumen	m ³	0,7



Acabado de serie

		Utilidad
Piezas de polipropileno	Mismo color en toda la silla, negro, gris claro	No destiñe y es resistente a abrasiones y arañazos profundos.
Respaldo	Respaldo alto, tapizado, 40 mm de espuma. La altura del respaldo se regula de forma fácil y cómoda, y se ajusta de forma adecuada al cuerpo, también mientras el usuario está sentado. Rango de ajuste de 5 posiciones (cada 12 mm). Bloqueo del respaldo en 4 posiciones.	
Tapizado	Tapizado del asiento: 55 mm de espuma; el tapizado no está pegado, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.	Gran confort de asiento.
Mecanismo	Mecanismo sincronizado. Gran ángulo de apertura entre asiento y respaldo, hasta máx. 118°.	Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 420 a 530 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	Ofrece una postura ergonómica correcta también fuera del rango de la norma DIN (es decir, altura superior a 192 cm o inferior a 151 cm).
Regulación de peso	De 45 a 120 kg, progresiva.	Regulación individual del respaldo y la contrapresión a la altura y el peso del usuario.
Ruedas Ø 65 mm	Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga, reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes.
Base	Mismo color en toda la base de poliamida, negro.	No destiñe y es resistente a abrasiones y arañazos profundos.
Columna de la silla	El color de la columna se corresponde con el color de la base.	Color uniforme de todo el modelo.
Materiales	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Respetuosos con el medio ambiente.
Normas	UNE-EN 1335 sobre sillas giratorias y sillones giratorios de oficina. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobación de contaminantes, ergonomía aprobada. BIFMA.	Producto de alta calidad y gran confort.

Ficha técnica JC112

Especificaciones: Sillón giratorio alto, tapizado, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
	Asiento:	Alt:	420-530
		Ancho:	500
		Prof:	460
	Total:	H:	1280
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	725
L:		630	
Embalaje	Peso:	kg	17,0
	Volumen	m³	0,7



Certificación

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía

10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica JC112

Especificaciones: Sillón giratorio alto, tapizado, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	640
		Asiento:	Alt: 420-530
	Total:	Ancho:	500
		Prof:	460
		H:	1280
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	725
L:	630		
Embalaje	Peso:	kg	17,0
	Volumen	m ³	0,7



Opciones

Utilidad

Ruedas	Ruedas dobles blandas para suelos duros con freno dependiente de la carga (Conforme a DIN EN 12529).	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes.
Base	Aluminio pulido y poliamida gris claro.	Muy alta estabilidad, larga vida útil. Aspecto de alta calidad.
Regulación de profundidad del asiento	Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, regulación de 60 mm.	La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos.
Inclinación del asiento	Regulación del asiento +4,9°	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Apoyo lumbar	Regulable en profundidad (10 mm).	Mediante un movimiento de giro mecánico puede ajustarse la profundidad del apoyo lumbar integrado en el tapizado del respaldo para adaptarlo a las características físicas del usuario. Así se logra un apoyo personalizado de la región lumbar.
Brazos	Brazos 2D en T, regulables en altura y anchura, blandos. Brazos 3D en T, regulables en altura, anchura y profundidad, blandos. Brazos 4D en T, regulables en altura, anchura y profundidad, orientables, blandos. Brazos Auto Flow, regulables en altura y en anchura, blandos.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Materiales de tapizado	Varias opciones de tejido y piel disponibles.	Diseño individual.
Accesorios	Percha, negro o gris claro.	