

Productspecificatie JC267

Specificaties: draaifauteuil, hoog, netbesp., FlexGrid, FLEXTECH

Maten in mm	rugleuning:	h:	665
		zitting:	h:
		b:	500
	totaal:	d:	460
		h:	1240
		b:	500
b (m.a.):		725	
Verpakking	gewicht:	kg	16,7
		volume:	m³
			0,7



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Kunststof delen	Doorgekleurd, zwart, lichtgrijs.	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Rugleuning	Rugleuning, hoog, met een net bespannen zwart.	
Bekleding	Zitkussen: 55 mm schuim. Ademingsactief dankzij ongelijmde stof.	Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Synchroon mechanisme vergrendelbaar met FLEXTECH Inside. Grote openingshoek tussen zitting en rugleuning van max. 118° met extra kanteling 5°.	De synchroontechniek van Interstuhl is zodanig ontworpen dat het lichaam in elke zithouding optimaal wordt ondersteund, waarbij gelijktijdig het wisselen van zithouding wordt vergemakkelijkt. Dit wordt door FLEXTECH extra gestimuleerd en maakt 3D dynamisch zitten mogelijk.
Zithoogte-instelling	Traploze zithoogte-instelling van 420 - 530 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen ergonomisch verantwoord zitten.
Gewichtsregeling	Van 40 - 125 kg, traploos.	Gehele spectrum met een 360-graden-draaiing van het handwiel instelbaar. Individuele aanpassing van de rugleuning en de tegendruk aan de grootte en het gewicht van de zittende persoon.
Lendensteun	In hoogte en diepte instelbaar.	Door een mechanische draaibeweging kan de in het rugframe geïntegreerde FlexGrid in diepte en door simpel verschuiven in hoogte worden versteld en aan de lichamelijke omstandigheden van de zittende persoon worden aangepast. Hierdoor is een individuele ondersteuning in het LWS-bereik mogelijk.
Zitneigverstelling	Geïntegreerde zittingkantelingsfunctie door FLEXTECH Inside, 5° aan zijkant, 5° aan voorkant.	Door de kanteling verloopt het bekken steiler, wordt de wervelkolom opgericht en wordt een bolle rug voorkomen. FLEXTECH vergroot het bewegingsbereik in alle richtingen.
Wielen Ø 65 mm	Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte vloerbedekking. (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	Kunststof doorgekleurd, zwart.	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Stoelkolom	Kolomkleur komt overeen met de kleur van het voetkruis.	Doorgaande kleuring van het complete model.

Productspecificatie JC267

Specificaties: draaifauteuil, hoog, netbesp., FlexGrid, FLEXTECH

Maten in mm	rugleuning:	h:	665
		zitting:	h:
		b:	460
		d:	460
	totaal:	h:	1240
b:		500	
b (m.a.):		725	
d:		630	
Verpakking	gewicht:	kg	16,7
	volume:	m ³	0,7



Materiaalinzet Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.

Milieuvriendelijk.

Normen EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke stoffen en ergonomisch getest. BIFMA. Hoge veiligheid en comfort.

Certificering DIN EN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN EN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN EN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platina. Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie 10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden. Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Productspecificatie JC267

Specificaties: draaifauteuil, hoog, netbesp., FlexGrid, FLEXTECH

Maten in mm	rugleuning:	h:	665
		zitting:	h:
		b:	500
		d:	460
	totaal:	h:	1240
		b:	500
b (m.a.):		725	
d:		630	
Verpakking	gewicht:	kg	16,7
	volume:	m ³	0,7

**Optioneel****Doel/voordeel:**

Wielen	Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen voor harde vloeren (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	Aluminium gepolijst en kunststof lichtgrijs.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Hoogwaardig uiterlijk.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.	De zitdiepte kan worden aangepast om een optimale drukverdeling van de bovenbenen te garanderen.
Armleggers	2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zacht. 3D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zacht. 4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, zacht. Auto Flow armleggers in hoogte en breedte verstelbaar, met zachte opdek.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Bekledingsmaterialen	Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.
Accessoires	Kledinghanger, kunststof zwart of lichtgrijs.	