

Productspecificatie PU213

Specificaties: draaistoel, netbespanning

Maten in mm	rugleuning:	h:	650	
		zitting:	h:	
			b:	515
	totaal:	d:	420	
		h:	1120	
		b:	515	
b (m.a.):		655		
Verpakking	gewicht:	kg	11,7	
		volume:	m³	0,65



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Kunststof delen	Zitting en rugleuning, kunststof door-en-door gekleurd, zwart.	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.
Rugleuning	Netbespannen zwart. Materiaalflexibiliteit in het bovenste ruggedeelte van maximaal 22 graden per zijde.	
Stoffering	Zitkussen: 38 mm schuim. Zijdelings bewegingsspectrum van de zitting van maximaal 26 graden en van maximaal 12 graden naar voren.	Ademingsactief dankzij ongelijmdde stof. Zeer goed zitcomfort. Optimale opname en ondersteuning van de gebruiker bij de 3D-bewegingsafloop.
Techniek	Smart Spring-technologie.	Door een toepassing van een speciale polyamide-glasvezelverbinding, past PURE zich dynamisch aan het lichaam, het gewicht en de bewegingen aan. Zonder andere instellingen wordt zo echt driedimensionaal zitten mogelijk. Meerdere gebruikers kunnen de stoel beurtelings gebruiken, zonder dat de gewichtsregeling steeds weer opnieuw moet worden ingesteld. De aanpassing van de terugstelkracht is puur gebaseerd op de intelligente materialiteit.
Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling van 420 - 520 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste ergonomische hoogte.
Wielen Ø 65 mm	Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte vloerbedekking (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Voetkruis	Kunststof voetkruis, zwart, door-en-door gekleurd.	Constant een hoogwaardig uiterlijk.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke stoffen en ergonomisch getest, Bifma getest.	Hoge veiligheid en comfort.
Certificering	DIN EN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN EN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN EN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. Blauer Engel, Bifma e3 level Platina.	Kwalitatief hoogwaardig product.

Productspecificatie PU213

Specificaties: draaistoel, netbespanning

Maten in mm	rugleuning:	h:	650	
		zitting:	h:	
		b:	515	
	totaal:	d:	420	
		h:	1120	
		b:	515	
		b (m.a.):	655	
d:	545			
Verpakking	gewicht:	kg	11,7	
	volume:	m ³	0,65	



Garantie 10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Productspecificatie PU213

Specificaties: draaistoel, netbespanning

Maten in mm	rugleuning:	h:	650	
		zitting:	h:	
			b:	515
	totaal:	d:	420	
		h:	1120	
		b:	515	
Verpakking	gewicht:	kg	11,7	
		volume:	m ³	0,65

**Optioneel****Doel/voordeel:**

Kunststof delen incl. voetkruis	Zitting en rugleuning, kunststof door-en-door gekleurd, wit.	Constant een hoogwaardig uiterlijk.
Wielen/glijders	Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen zwart, voor harde vloeren of vloerglijders hard/zacht. (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.
Zithoogteverstelling	Traploze zithoogteverstelling: zithoogte laag van 380 - 445 mm, zithoogte hoog van 435 - 580 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen ergonomisch verantwoord zitten.
Armleggers	T-armlegger, star zoals kunststofkleur, 4D T-armlegger, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar (zoals kunststofkleur). Met zachte opdek.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Bekledingsstoffen	Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.