

## Fiche technique TF118

Spécification: Fauteuil pivotant 24h haut,têtière, synch.,topper

Dimensions en mm	Dossier:	H:	720
	Siège:	H:	410-550
		L:	500
		T:	440
	Total:	H:	1490
		P:	530
		P a.A.:	755
		L:	645
Emballage	Poids:	ka	25,5
Emballage	roius.	kg	20,0
	Volume:	m³	



Equipement de série		Avantage
Pièces en plastique	Plastique teinté dans la masse, noir.	Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Dossier	Dossier haut rembourré avec repose-tête.  Mousse 55 mm. Dossier recouvert du tissu  Climatex Ultra, flancs en similicuir, bords  latéraux et dos du dossier avec revêtement noir.	Dossier renforcé et rembourrage ventilé.
Appuie-tête	Têtière réglable en hauteur et en profondeur, inclinable. Rembourrée en cuir synthétique noir. Côtés en tissu noir.	L'appuie-tête, particulièrement en position assise basculant vers l'arrière, contribue à soulager la musculature de la nuque et des épaules de manière déterminante ainsi qu'à libérer l'activité respiratoire.
Rembourrage	Rembourrage 2 zones de l'assise : mousse 70 mm. Assise recouverte du tissu Climatex Ultra noir, bords latéraux noirs.	Rembourrage ventilé grâce au tissu non collé. Bon confort d'assise.
Topper	Coussin interchangeable (Topper) assise et dossier, noirs. Face avant du dossier équipé par défaut du patch « Interstuhl ».	Prise en compte possible de facteurs hygiéniques.
Mécanisme	Système synchrone, blocable. Angle d'ouverture entre l'assise et le dossier: 95°-115°. Dossier blocable en 4 positions.	Les systèmes synchrones d'Interstuhl sont conçus de façon à soutenir parfaitement le corps en toute position et à favoriser une assise dynamique. Même débloqué, le dossier ne peut pas se détendre brusquement vers l'avant.
Réglage de la hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise, en continu de 410 à 550 mm. Vérin pneumatique sécurisé et autoportant.	Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Réglage de tension en fonction du poids	Réglage de tension en fonction du poids, multipositions. Poids utilisateurs jusqu'à 150 kg, durée d'utilisation 24 heures.	Adaptation individuelle de la tension du dossier au poids et à la taille de l'utilisateur.
Réglage de la profondeur d'assise	Surface d'assise coulissante pour un réglage individuel de la profondeur d'assise. Plage de réglage de 55 mm.	La profondeur d'assise s'adapte individuellement pour garantir une surface optimale d'appui des cuisses.
Réglage de l'inclinaison d'assise	Réglable, +4,5° vers l'avant.	Sous l'effet de l'inclinaison, le bassin se redresse, la colonne vertébrale se relève, ce qui évite d'avoir le dos rond.
Soutien lombaire	Réglable en profondeur (15 mm) et en hauteur (100 mm).	Le soutien lombaire peut être réglé en profondeur et en hauteur pour être adapté à la morphologie de l'utilisateur. Ce système assure un soutien individuel de la région lombaire.
Roulettes Ø 65 mm	Roulettes universelles souples à double galet, noires, freinées. (Conformes à DIN EN 12529).	Le siège ne bouge qu'en position occupée.

TWENTYFOURis5



Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la

période de garantie.

dont 1 an de garantie entière.

## Fiche technique TF118

Garantie 24h d'utilisation

Spécification: Fauteuil pivotant 24h haut,têtière, synch.,topper

Dimensions en mm	Dossier: Siège:	H: H:	720 410-550	
	o.ogo.	L:	500	No.
		T:	440	
	Total:	H:	1490	
		P:	530	
		P a.A.:	755	
		L:	645	
Emballage	Poids:	kg	25,5	
	Volume:	m³		20,00
Piétement		Aluminium la	qué époxy noir.	Stabilité très élevée, grande longévité même en cas d'utilisation intensive.
Accoudoirs		largeur et en	n T 5D, réglables en hauteur, en profondeur, orientables. abattables vers l'arrière.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.
Matériaux utilisés		Tous les mat	ériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes		de substance	" Sécurité testée ", sigle absence es nocives et sigle ergonomie MA. BRITISH STANDARD 100.	Sécurité et confort.
Certificats		ISO 9001:20 (EMAS), syst environneme Système de i travail DIN E management	management de la qualité DIN EN 15, règlement (CE) n°1221/2009 tème de management ental DIN EN ISO 14001:2015, management de la sécurité au N ISO 45001:2018, Système de t de l'énergie DIN EN ISO EcoVadis Gold, durabilité assurée,	Produit de haute qualité.

ange bleu ("Blauer Engel").

Garantie de 5 ans en cas de travail en équipes (24h/jours les 220 jours ouvrables par an). Dans

le cas d'une utilisation toute l'année 24h/24 le temps de garantie longue durée est de 3 ans,

TWENTYFOURis5 pour continuer, voir page 3



## Fiche technique TF118

Spécification: Fauteuil pivotant 24h haut,têtière, synch.,topper

Dimensions en mm	Dossier:	H:	720
	Siège:	H:	410-550
		L:	500
		T:	440
	Total:	H:	1490
		P:	530
		P a.A.:	755
		L:	645
Emballage	Poids:	kg	25,5
	Volume:	m³	



Option		Avantage
Patch	Patch personnalisable.	Personnalisation possible du set de coussins amovibles.