

Leistungsverzeichnis 1S346

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfst., Netz, FLEXTECH

| | | | | |
|------------------|--------------|-------|-------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 720 | |
| | | Sitz: | H: | 400-525 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 470 |
| | Gesamt: | H: | 1480 | |
| B o. Al: | | 510 | | |
| B m. Al: | | 710 | | |
| T: | | 590 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 14,70 | |
| | Volumen | m³ | 0,75 | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz. | Durch eine mechanische Drehbewegung kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Rückenlehne | Rücken hoch mit Kopfstütze, netzbespannt schwarz. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht zu bedienen, körpergerecht einzustellen, auch im Sitzen. Mit einem Verstellbereich von 5 Positionen (je 12 mm). Rückenlehnenarretierung 4 Positionen. Nackenstütze gepolstert wie Sitz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. | Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik arretierbar mit FLEXTECH Inside. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118° mit zusätzlicher Seitenneigung 4°. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. Dies wird durch FLEXTECH zusätzlich gefördert und ermöglicht ein 3D dynamisches Sitzen. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 405 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen. | Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Sitzneigeverstellung | Integrierte Sitzneigefunktion durch FLEXTECH Inside. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |

Leistungsverzeichnis 1S346

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfst., Netz, FLEXTECH

| | | | | |
|------------------|--------------|-------|-------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 720 | |
| | | Sitz: | H: | 400-525 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 470 |
| | Gesamt: | H: | 1480 | |
| B o. Al: | | 510 | | |
| B m. Al: | | 710 | | |
| T: | | 590 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 14,70 | |
| | Volumen | m³ | 0,75 | |



Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantie und Rücknahme

10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 1S346

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfst., Netz, FLEXTECH



| | | | | |
|------------------|--------------|----------|-------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 720 | |
| | | Sitz: | H: | 400-525 |
| | | | B: | 500 |
| | Gesamt: | T: | 470 | |
| | | H: | 1480 | |
| | | B o. Al: | 510 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 14,70 | |
| | | Volumen | m³ | 0,75 |
| | | | | |
| | T: | 590 | | |

Optionen

Nutzen

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Rollen/Gleiter | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitztiefenverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | |
| Lordosenstütze | Tiefenverstellbar (15 mm). | Durch eine mechanische Drehbewegung kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | |
| Zubehör | Kleiderbügel Kunststoff, schwarz. | |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar