

**Leistungsverzeichnis 5C65**

Spezifizierung: Freischwinger nieder

|                  |              |         |     |     |
|------------------|--------------|---------|-----|-----|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:      | 505 |     |
|                  |              | Sitz:   | H:  | 420 |
|                  |              |         | B:  | 480 |
|                  |              |         | T:  | 460 |
|                  | Gesamt:      | H:      | 915 |     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg      | 10  |     |
|                  |              | Volumen | m³  | 0,3 |
|                  | B m. Al:     |         | 600 |     |
|                  |              | T:      | 600 |     |



**Serienausstattung**

**Nutzen**

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Rückenlehne            | Vollpolster (rundum bezogen). Abgestepte Polsterzonen. Rückenpolsterung: 20 mm.  | Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.                          |
| Polsterung             | Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitzpolsterung: 50 mm Rücken. Bezugsstoff auf Sitz ist mit Schnurzug, Rücken mit Sackmethode und Reißverschluss, ohne Klebstoff verpolstert.  | Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv. Guter Sitzkomfort. |
| Gestell                | Freischwinger-Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, schwarz.   | Hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung gegen Kratzspuren etc..             |
| Sitzträger             | Kunststoff.  | Stabile Befestigungsbasis für das Gestell.                                       |
| Kunststoffteile        | Durchgefärbt, dadurch "Farbechtheit" auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.   | Hohe Strapazierfähigkeit.  |
| Armlehnen              | Kunststoff, schwarz.   | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.      |
| Materialeinsatz        | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.  | Umweltfreundlich. Schonung von Ressourcen.                                       |
| Normen                 | DIN EN 16139 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft.  | Hohe Sicherheit und Komfort.   |
| Zertifizierung         | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt.   |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.  | Hohe Sicherheit und Langlebigkeit durch Minimierung der Kosten.                  |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis 5C65**

Spezifizierung: Freischwinger nieder

|                  |              |          |     |     |
|------------------|--------------|----------|-----|-----|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:       | 505 |     |
|                  |              | Sitz:    | H:  | 420 |
|                  |              |          | B:  | 480 |
|                  |              |          | T:  | 460 |
|                  | Gesamt:      | H:       | 915 |     |
|                  |              | B m. Al: | 600 |     |
|                  |              | T:       | 600 |     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg       | 10  |     |
|                  | Volumen      | m³       | 0,3 |     |



**Optionen**

**Nutzen**

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Gleiter           | Filzgleiter für harte Böden.   | Optimaler Stand des Stuhles. Schonung des Bodens.     |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.                            | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |
| Gestell           | Freischwinger-Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, brillantsilber oder verchromt. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.   |
| Armlehnen         | Armlehnen mit Leder bezogen.   |   |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar