

**Leistungsverzeichnis LM740**

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H:	440
			B:	465
			T:	460
	Gesamt:	H:	810	
		B m. Al:	610	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3	
		Volumen	m³	0,4



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Sitzschale	Sitzschale rundum drehbar, bezogen.	Guter Sitzkomfort in Kombination mit einem harmonischen Erscheinungsbild.
Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 340 mm, gepolstert, rundum bezogen.	Mit integrierte Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 40 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Fußkreuz	4-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet schwarz.	Wertige Optik.
Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden. Fußkreuz schwarz = Gleiter schwarz.	Sicherer Stand.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Normen	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich. Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

**Leistungsverzeichnis LM740**

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340
		Sitz:	H: 440
		B:	465
		T:	460
	Gesamt:	H:	810
		B m. Al:	610
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3
		Volumen	m <sup>3</sup> 0,4



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

## Leistungsverzeichnis LM740

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H:	440
			B:	465
			T:	460
	Gesamt:	H:	810	
		B m. Al:	610	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3	
		Volumen	m <sup>3</sup>	0,4



### Optionen

### Nutzen

Fußkreuz  
4-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet  
brillantsilber, poliert.

Wertige Optik.

### Gleiter / Rollen

Weiche Konferenzgleiter für harte Böden.  
Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für  
harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN  
12529). Harte Doppelrollen, lastabhängig  
gebremst, für weiche Bodenbeläge.  
(Entsprechend DIN EN 12529). Fußkreuz  
poliert = Rollen / Gleiter Chromoptik.

Sicherer Stand. Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht  
weg.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar