

Leistungsverzeichnis V110K

Spezifizierung: Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|-----|------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 420 | |
| | | Sitz: | H: | 435 |
| | | | B: | 445 |
| | | | T: | 415 |
| | Gesamt: | H: | 820 | |
| | | B m. Al: | 540 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 7,5 | |
| | | Volumen | m³ | 0,40 |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|--|---|
| Sitz und Rückenschale | Sitz und Rückenschale aus Kunststoff. Ergonomisch geformt. Rückenlehnenhöhe 290 mm. | |
| Gestell | Verchromtes Ellipsenstahlrohr 30 x 15 x 2 mm. Technisch patentiert. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Stapelbarkeit | Stapelhöhe des Senkrechtstapels: 15 Stühle. | Platzsparende Verstaumöglichkeit. |
| Kunststoffteile | Weiß. Hochstabile 2K Schale. Polypropylen mit Glasfaserkern. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Gleiter | Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz. | Optimaler Stand und Schonung des Bodens. |
| Schreibtablar | Schreibtablar links in premiumweiß. | Bequeme Ablage von Arbeitsunterlagen. Durch Abklappen des Schreibtablars besteht weiterhin die Stapelbarkeit und Verkettungsmöglichkeit der Stühle. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | DIN EN 16139 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis V110K

Spezifizierung: Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale

| | | | | |
|------------------|--------------|---------|----------------|------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 420 | |
| | | Sitz: | H: | 435 |
| | | | B: | 445 |
| | | | T: | 415 |
| | Gesamt: | H: | 820 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 7,5 | |
| | | Volumen | m ³ | 0,40 |
| | B m. Al: | | 540 | |
| | | T: | 680 | |



Optionen

Nutzen

Kunststoffteile

Anthrazit, hellgrau.

Optische Gestaltungsvielfalt.

Gleiter

Filzgleiter für harte Böden, schwarz.

Optimaler Stand und Schonung des Bodens.

Armlehnen/ Zubehör

Armlehnen mit Kunststoffauflage,
Reihenverbinder, Paniksicherung.

Optimale Funktionserweiterung je nach
Verwendungszweck.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar